

Alti - compatible BBC 805707190-892005272



Poêle à granulés Fonte Flamme nouvelle génération haut de gamme et de qualité. Existe en plusieurs versions, côtés métal ou fonte ou céramique (voir bas de page et illustrations).

Les points forts

- Fonctionnement silencieux
- Chauffage par convection naturelle
- Chambre de combustion étanche
- Compatible BBC
- Poignée amovible (sécurité enfant)
- Vitre vitrocéramique plate
- Balayage de la vitre (système vitre propre)
- Double paroi entre chambre de combustion et trémie
- Détecteur de porte ouverte

Données techniques

Puissance	8 kW
Plage d'utilisation	2.6 - 8.2 Kw
Rendement	> 87 %
Indice I'	0.2
CO	< 0.01 %
Poussières (PM)	35 mg/Nm3
Autonomie	35 h
Largeur - Hauteur - Profondeur	600 - 1120 - 530 mm
Diamètre Buse	80 mm
Combustible	Granulés
Charge maximum de combustible	22 Kg
Norme	EN 14785
Poids	140 Kg

Description

- Poêle étanche sous 50 pa.
- Air raccordable à l'extérieur.
- Installation selon DTU24.1 ou selon CPTC portant sur les poêles à granulés étanches et conduits de fumée sous Avis Technique.

- Panneau de commande à touches sensibles
- Programmateur hebdomadaire et régulation de température intégré.
- Optimisation automatique de la combustion en fonction de la qualité du granulé, du conduit de fumée et des conditions atmosphériques.
- Raccordement des fumées en diamètre 80 mm et de l'entrée d'air de combustion (non obligatoire) en diamètre 60 mm.
- De larges grilles de ventilation sur le dessus de l'appareil permettent une convection naturelle très efficace
- Façade, porte, creuset et déflecteur en fonte
- Alimentation en granulés robuste par vis sans fin
- Poignée amovible (sécurité enfant)

En savoir plus...

Panneau de commandes à touches sensibles



Existe dans les versions suivantes



Céramique blanche



Céramique bordeaux



Céramique noire



Fonte noire



Métal blanc



Métal bordeaux



Métal ivoire



Métal noir



Fonte émaillée blanc

Plan

