

**Oria 8 Acier** Oria 8*flamme*  
**VERTE****FORTE  
FLAMME**

Poêle à granulés économique. Habillage en acier laqué avec côtés noir, bordeaux ou ivoire.

**Les points forts**

Porte en verre sérigraphié, chambre de combustion en acier et creuset en fonte.

Balayage de la vitre par un rideau d'air (système vitre propre).

Convection forcée, 5 vitesses de ventilation.

Convection naturelle en petite puissance.

Cendrier extractible.

**Données techniques**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Puissance                      | 8 kW                |
| Plage d'utilisation            | 2,2 - 8,2 Kw        |
| Rendement                      | > 87 %              |
| Indice I'                      | 0.2                 |
| CO                             | < 0.002 %           |
| Poussières (PM)                | 8,4 mg/Nm3          |
| Autonomie                      | 30 h                |
| Largeur - Hauteur - Profondeur | 455 - 1090 - 540 mm |
| Diamètre Buse                  | 80 mm               |
| Combustible                    | Granulés            |
| Charge maximum de combustible  | 15 Kg               |
| Norme                          | EN 14785            |
| Label Flamme Verte             | ★★★★★★              |

**Description**

Alimentation en granulés par écluse rotative.

Air raccordable à l'extérieur.

Installation selon DTU 24.1.

Pilotage par interface tactile.

Régulation de l'extracteur en fonction de la mesure de débit d'air de combustion (optimisation automatique de la combustion en fonction de la qualité du granulé, du conduit de fumée et des conditions atmosphériques).

Programmateur hebdomadaire.

Régulation de température avec sonde de température intégrée derrière le poêle.