

**Reflét 9 acier** Reflet 9*flamme*  
**VERTE****FORTE  
FLAMME**

Poêle à granulés extra plat et canalisable. Habillage en acier laqué avec côtés noir ou ivoire.

**Les points forts**

Porte, chambre de combustion et creuset en fonte.

Balayage de la vitre par un rideau d'air (système vitre propre).

Système canalisation d'air chaud intégré.

1 bouche de sortie d'air diamètre 100 à l'arrière du poêle.

Choix de la répartition air chaud entre pièce et canalisation par un clapet actionnable par l'avant du poêle.

Sortie des fumées par le dessus en option.

**Données techniques**

Puissance	9 kW
Plage d'utilisation	2,9- 9,2 Kw
Rendement	> 90 %
Indice I'	0.2
CO	< 0.02 %
Poussières (PM)	15 mg/Nm <sup>3</sup>
Autonomie	27 h
Largeur - Hauteur - Profondeur	900 - 1120 - 340 mm
Diamètre Buse	80 mm
Combustible	Granulés
Charge maximum de combustible	15 Kg
Norme	EN 14785
Poids	140 Kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	3 - 5.1 g/s
TwN - Twmin	92 - 226 °C
PwN - Pwmin	2.9 - 9.2 pa

**Description**

Alimentation en granulés par écluse rotative.

Air raccordable à l'extérieur.

Installation selon DTU 24.1.

Convection forcée, 5 vitesses de ventilation.

Poignée amovible, cendrier extractible.

Pilotage par interface tactile.

Régulation de l'extracteur en fonction de la mesure de débit d'air de combustion  
(optimisation automatique de la combustion en fonction de la qualité du granulé, du  
conduit de fumée et des conditions atmosphériques).

Programmateur hebdomadaire.

Régulation de température avec sonde de température intégrée derrière le poêle.

## Plan

